

Z350 - CINC CLARO 400 ml AMBRO-SOL

Ficha de Datos de Seguridad

En conformidad con U.S.A. Federal Hazcom 2012

1. Identificación

1.1. Identificador del producto

Código: **Z350**
 Denominación: **CINC CLARO 400 ml AMBRO-SOL**

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Descripción/Usos: **Zinc en aerosol.**

Usos Identificados	Industriales	Profesionales	Consumidores
Consumidor	-	-	✓
Uso industrial	✓	-	-
Uso profesional	-	✓	-

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Razón social: **AMBRO-SOL S.R.L. SB**
 Dirección: **Via per Pavone del Mella, 21**
 Localidad y Estado: **25020 Cigole (BS)**
Italia
 Tel. **+39 030 9959674**
 Fax **+39 030 959265**

dirección electrónica de la persona competente, responsable de la ficha de datos de seguridad: **regulatory@ambro-sol.com**

1.4. Teléfono de emergencia

Para informaciones urgentes dirigirse a **USA - American Association of Poison Control Centers: Tel. 1 800 222 1222 (U.S.A.)**

2. Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

El producto está clasificado como peligroso según las disposiciones del OSHA Hazard Communication Standard (HCS) (29 CFR 1910.1200). Por lo tanto, el producto requiere una ficha de datos de seguridad. Eventual información adicional sobre los riesgos para la salud y/o el ambiente están disponibles en las secciones 11 y 12 de la presente ficha.

Clasificación e indicación de Peligro:

- | | |
|--|--|
| Aerosoles, categoría 1 | Aerosol extremadamente inflamable. |
| Gas presurizado | Contiene gas a presión; puede reventar si se calienta. |
| Toxicidad aguda, categoría 4 | Nocivo en contacto con la piel. |
| Toxicidad aguda, categoría 4 | Nocivo en caso de inhalación. |
| Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas, categoría 2 | Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. |
| Irritación ocular, categoría 2 | Provoca irritación ocular grave. |
| Irritación cutáneas, categoría 2 | Provoca irritación cutánea. |
| Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones única, categoría 3 | Puede irritar las vías respiratorias. |

Pictogramas de peligro:



Palabras de advertencia: **Peligro**

Indicaciones de peligro: **H222** Aerosol extremadamente inflamable.

Z350 - CINC CLARO 400 ml AMBRO-SOL

2. Identificación de los peligros ... / >>

H280	Contiene gas a presión; puede reventar si se calienta.
H312+H332	Nocivo en contacto con la piel o si se inhala.
H373	Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H315	Provoca irritación cutánea.
H335	Puede irritar las vías respiratorias.

Consejos de prudencia:

Prevención:

P210	Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P211	No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.
P251	No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
P260	No respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / el aerosol.
P280	Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección.
P271	Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
P264	Lavarse . . . concienzudamente tras la manipulación.

Reacción:

P305+P351+P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P312	Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / médico / . . . / si la persona se encuentra mal.
P332+P313	En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
P337+P313	Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
P304+P340	EN CASO DE INHALACIÓN: transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P302+P352	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.
P362+P364	Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

Almacenamiento:

P410+P412	Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C / 122°F.
P410+P403	Proteger de la luz del sol. Almacenar en un lugar bien ventilado.
P403+P233	Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
P405	Guardar bajo llave.

Eliminación:

P501	Eliminar el contenido/recipiente en conformidad con la normativa locales.
-------------	---

La mezcla contiene 73.33%;73.33% de componentes cuya toxicidad aguda por vía inhalatoria / cutánea no se conoce.

2.2. Otros peligros

Clasificación ambiental en conformidad con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP):

El producto está clasificado como peligroso para el medio ambiente según las disposiciones del Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP).

Clasificación e indicación de Peligro:

Peligroso para el medio ambiente acuático, toxicidad crónica, categoría 2	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
---	--

Pictogramas de peligro:



Indicaciones de peligro:

H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
-------------	--

Consejos de prudencia:

Prevención:

P273	Evitar su liberación al medio ambiente.
-------------	---

Reacción:

P391	Recoger el vertido.
-------------	---------------------

Almacenamiento:

--

Eliminación:

P501	Eliminar el contenido/recipiente en conformidad con la normativa locales.
-------------	---

Z350 - CINC CLARO 400 ml AMBRO-SOL

2. Identificación de los peligros ... / >>

Peligros adicionales
Información no disponible.

3. Composición/información sobre los componentes

3.2. Mezclas

Contiene:

Identificación	Conc. %	Clasificación:
XILENO		
<i>INDEX</i> 601-022-00-9	23.67	Líquidos inflamables, categoría 3 H226, Toxicidad aguda, categoría 4 H312, Toxicidad aguda, categoría 4 H332, Peligro por aspiración, categoría 1 H304, Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas, categoría 2 H373, Irritación ocular, categoría 2B H320, Irritación cutánea, categoría 2 H315, Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones única, categoría 3 H335
<i>CE</i> 215-535-7		
<i>CAS</i> 1330-20-7		
<i>Reg. REACH</i> 01-2119488216-32-XXXX		
PROPANO		
<i>INDEX</i> 601-003-00-5	20.15	Gases inflamables, categoría 1 H220, Gas licuado H280
<i>CE</i> 200-827-9		
<i>CAS</i> 74-98-6		
<i>Reg. REACH</i> 01-2119486944-21-0046		
Hidrocarburos, C6, isoalcanos, <5% n-Hexano		
<i>INDEX</i> 649-328-00-1	18	Peligro por aspiración, categoría 1 H304
<i>CE</i> 931-254-9		
<i>CAS</i> 64742-49-0		
<i>Reg. REACH</i> 012119484651-34-XXXX		
Resinas de petróleo		
	15.85	Peligroso para el medio ambiente acuático, toxicidad crónico, categoría 4 H413
<i>CE</i> 265-116-8		
<i>CAS</i> 64742-16-1		
BUTANO		
<i>INDEX</i> 601-004-00-0	9.3	Gases inflamables, categoría 1 H220, Gas licuado H280
<i>CE</i> 203-448-7		
<i>CAS</i> 106-97-8		
<i>Reg. REACH</i> 01-2119474691-32-XXXX		
ALUMINIO EN POLVO (ESTABILIZADO)		
<i>INDEX</i> 013-002-00-1	2.73	Sólidos inflamables, categoría 1 H228, Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables, categoría 2 H261
<i>CE</i> 231-072-3		
<i>CAS</i> 7429-90-5		
<i>Reg. REACH</i> 01-2119529243-45-XXXX		
ACETATO DE ISOBUTILO		
<i>INDEX</i> 607-026-00-7	2.63	Líquidos inflamables, categoría 2 H225
<i>CE</i> 203-745-1		
<i>CAS</i> 110-19-0		
<i>Reg. REACH</i> 01-2119488971-22-XXXX		
Isobutano		
<i>INDEX</i> 601-004-00-0	1.55	Gases inflamables, categoría 1 H220, Gas presurizado H280
<i>CE</i> 200-857-2		
<i>CAS</i> 75-28-5		
<i>Reg. REACH</i> 01-2119485395-27-XXXX		
Hidrocarburos, C10-C13, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos		
	1.17	Líquidos inflamables, categoría 4 H227, Peligro por aspiración, categoría 1 H304
<i>CE</i> 918-481-9		
<i>CAS</i>		
<i>Reg. REACH</i> 01-2119457273-39-XXXX		

Z350 - CINC CLARO 400 ml AMBRO-SOL**3. Composición/información sobre los componentes ... / >>****CINC EN POLVO (ESTABILIZADO)**

INDEX 030-001-01-9 0.768

Peligroso para el medio ambiente acuático, toxicidad aguda, categoría 1 H400 M=10, Peligroso para el medio ambiente acuático, toxicidad crónica, categoría 1 H410 M=10

CE 231-175-3

CAS 7440-66-6

Reg. REACH 01-2119467174-37-XXXX

El texto completo de las indicaciones de peligro (H) se encuentra en la sección 16 de la ficha.

El producto es un aerosol que contiene agentes propulsores. A los efectos de evaluar los peligros para la salud, los agentes propulsores no son tomados en cuenta (a menos que presenten peligros para la salud). Los porcentajes indicados incluyen los agentes propulsores.
Porcentaje de agentes propulsores: 31.00 %

4. Primeros auxilios**4.1. Descripción de los primeros auxilios**

OJOS: Quite las eventuales lentes de contacto. Lave inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos, abriendo bien los párpados. Si el problema persiste, consulte a un médico.

PIEL: Quítese la indumentaria contaminada. Dúchese inmediatamente. Llame mediatamente a un médico. Lave la indumentaria antes de volver a utilizarla.

INHALACIÓN: Traslade al sujeto al aire libre. Si la respiración cesa, practique respiración artificial. Llame mediatamente a un médico.

INGESTIÓN: Llame mediatamente a un médico. No induzca el vómito. No administre nada que no sea expresamente autorizado por el médico.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

No hay información específica sobre síntomas y efectos provocados por el producto.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Información no disponible.

5. Medidas de lucha contra incendios**5.1. Medios de extinción****MEDIOS DE EXTINCIÓN IDÓNEOS**

Los medios de extinción son los tradicionales: anhídrido carbónico, espuma, polvos y agua nebulizada.

MEDIOS DE EXTINCIÓN NO IDÓNEOS

Ninguno en particular.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla**PELIGROS DEBIDOS A LA EXPOSICIÓN EN CASO DE INCENDIO**

En caso de recalentamiento, los recipientes aerosol pueden deformarse, estallar y ser proyectados a gran distancia. Use un casco de protección antes de acercarse al incendio. Evite respirar los productos de la combustión.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios**INFORMACIÓN GENERAL**

Enfríe los recipientes con chorros de agua para evitar la descomposición del producto y la formación de sustancias potencialmente peligrosas para la salud. Use siempre el equipo de protección antiincendio completo.

EQUIPO

Elementos normales para la lucha contra el fuego, como un respirador autónomo de aire comprimido de circuito abierto (EN 137), traje ignífugo (EN469), guantes ignífugos (EN 659) y botas de bomberos (HO A29 o A30).

6. Medidas en caso de vertido accidental**6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**

Elimine toda fuente de ignición (cigarrillos, llamas, chispas, etc.) o de calor en el área en que se ha verificado la pérdida. Aleje a las personas desprovistas de equipo. Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Impida su dispersión en el ambiente.

Z350 - CINC CLARO 400 ml AMBRO-SOL

6. Medidas en caso de vertido accidental ... / >>

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Absorba el producto derramado con material absorbente inerte. Proceda a una suficiente ventilación del lugar afectado por la pérdida. La eliminación del material contaminado se debe realizar según las disposiciones del punto 13.

6.4. Referencia a otras secciones

Eventual información sobre la protección individual y la eliminación está disponible en las secciones 8 y 13.

7. Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Evite la acumulación de cargas electrostáticas. No rocíe el producto sobre llamas o cuerpos incandescentes. Los vapores podrían incendiarse y explotar; por lo tanto, se debe evitar su acumulación manteniendo las puertas y ventanas abiertas y garantizando una ventilación cruzada. No coma, beba ni fume durante el uso. No respirar el aerosol.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Conserve el producto en un lugar bien ventilado, a una temperatura inferior a 50°C / 122°F, lejos de la acción directa de los rayos del sol y de cualquier fuente de combustión.

7.3. Usos específicos finales

Información no disponible.

8. Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control

Referencias normativas:

USA	NIOSH-REL	NIOSH publication No. 2005-149, 3th printing, 2007.
USA	OSHA-PEL	Occupational Exposure Limits - Limits for Air Contaminants TABLE Z-1-1910.1000.
USA	CAL/OSHA-PEL	California Division of Occupational Safety and Health (Cal-OSHA) Permissible Exposure Limits (PELs).
EU	OEL EU	Directiva (UE) 2022/431; Directiva (UE) 2019/1831; Directiva (UE) 2019/130; Directiva (UE) 2019/983; Directiva (UE) 2017/2398; Directiva (UE) 2017/164; Directiva 2009/161/UE; Directiva 2006/15/CE; Directiva 2004/37/CE; Directiva 2000/39/CE; Directiva 98/24/CE; Directiva 91/322/CEE.
	TLV-ACGIH	ACGIH 2022

XILENO

Valor límite de umbral

Tipo	Estado	TWA/8h		STEL/15min		Notas / Observaciones
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm	
OEL	EU	221	50	442	100	PIEL
TLV-ACGIH	-		20			
OSHA	USA	435	100			
CAL/OSHA	USA	435	100	655	150	
NIOSH	USA	435	100	655	150	

PROPANO

Valor límite de umbral

Tipo	Estado	TWA/8h		STEL/15min		Notas / Observaciones
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm	
OSHA	USA	1800	1000			
CAL/OSHA	USA	1800	1000			
NIOSH	USA	1800	1000			

Z350 - CINC CLARO 400 ml AMBRO-SOL

8. Controles de exposición/protección individual ... / >>

BUTANO

Valor límite de umbral

Tipo	Estado	TWA/8h		STEL/15min		Notas / Observaciones
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm	
TLV-ACGIH	-				1000	
CAL/OSHA	USA	1.9	800			
NIOSH	USA	1900	800			

ALUMINIO EN POLVO (ESTABILIZADO)

Valor límite de umbral

Tipo	Estado	TWA/8h		STEL/15min		Notas / Observaciones
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm	
TLV-ACGIH	-	1	0.9			RESPIR
OSHA	USA	15				
OSHA	USA	5				RESPIR
CAL/OSHA	USA	10				
CAL/OSHA	USA	5				RESPIR
NIOSH	USA	10				
NIOSH	USA	10				INHAL
NIOSH	USA	5				RESPIR

ACETATO DE ISOBUTILO

Valor límite de umbral

Tipo	Estado	TWA/8h		STEL/15min		Notas / Observaciones
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm	
TLV-ACGIH	-		50		150	
OEL	EU	241	50	723	150	
OSHA	USA	700	150			
CAL/OSHA	USA	700	150			
NIOSH	USA	700	150			

Isobutano

Valor límite de umbral

Tipo	Estado	TWA/8h		STEL/15min		Notas / Observaciones
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm	
NIOSH	USA	1900	800			

ÓXIDO DE CINC

Valor límite de umbral

Tipo	Estado	TWA/8h		STEL/15min		Notas / Observaciones
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm	
TLV-ACGIH	-	2		10		RESPIR
OSHA	USA	5				
OSHA	USA	15				INHAL
OSHA	USA	5				RESPIR
CAL/OSHA	USA	5		10		
NIOSH	USA	5		15 (C)		

Cuarzo

Valor límite de umbral

Tipo	Estado	TWA/8h		STEL/15min		Notas / Observaciones
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm	
OEL	EU	0.1				RESPIR
TLV-ACGIH	-	0.025				RESPIR
OSHA	USA	0.05				
CAL/OSHA	USA	0.05				
NIOSH	USA	0.05				

Leyenda:

(C) = CEILING ; INHAL = Fracción inhalable ; RESPIR = Fracción respirable ; TORAC = Fracción torácica.

8.2. Controles de la exposición

Considerando que el uso de medidas técnicas adecuadas debería tener prioridad respecto a los equipos de protección personales,

Z350 - CINC CLARO 400 ml AMBRO-SOL

8. Controles de exposición/protección individual ... / >>

asegurar una buena ventilación en el lugar de trabajo a través de una eficaz aspiración local. Los dispositivos de protección individual deben cumplir con las normativas vigentes.

PROTECCIÓN DE LAS MANOS

No necesario.

PROTECCIÓN DE LA PIEL

Usar indumentos de trabajo con mangas largas y calzado de protección para uso profesional de categoría I. Lavarse con agua y jabón después de haber extraído los indumentos de protección.

PROTECCIÓN DE LOS OJOS

Usar gafas de protección herméticas (OSHA 29 CFR 1910.133).

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

En caso de superación del valor umbral (ej. TLV-TWA) de una o varias sustancias presentes en el preparado, se aconseja llevar una mascarilla con filtro combinado certificado NIOSH (NIOSH 42 CFR 84, OSHA 29 CFR 1910.134).

La utilización de medios de protección de las vías respiratorias es necesaria en ausencia de medidas técnicas para limitar la exposición del trabajador. La protección ofrecida por las mascarillas es, en todo caso, limitada.

CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN AMBIENTAL

Las emisiones de los procesos productivos, incluidas las de los dispositivos de ventilación, deberían ser controladas para garantizar el respeto de la normativa de protección ambiental.

No verter sin control los residuos del producto en los alcantarillados ni en los cursos de agua.

9. Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Propiedades	Valor	Información
Estado físico	aerosol	
Color	aluminio / gris claro	
Olor	característico de disolvente	
Umbral olfativo	no disponible	
pH	no disponible	Motivo para falta de dato: la sustancia/mezcla es no polar/aprótica
Punto de fusión / punto de congelación	no disponible	
Punto inicial de ebullición	no disponible	
Intervalo de ebullición	no disponible	
Punto de inflamación	< 0 °C (32 °F)	
Tasa de evaporación	no disponible	
Inflamabilidad	gas inflamable	
Límites inferior de inflamabilidad	no disponible	
Límites superior de inflamabilidad	no disponible	
Límites inferior de explosividad	no disponible	
Límites superior de explosividad	no disponible	
Presión de vapor	no disponible	
Densidad de vapor	no disponible	
Densidad relativa	0,70 ÷ 0,74 kg/l	Temperatura: 20 °C
Solubilidad	insoluble en agua	
Coefficiente de repartición: n-octanol/agua	no disponible	
Temperatura de auto-inflamación	no disponible	
Temperatura de descomposición	no disponible	
Viscosidad	no disponible	
Propiedades explosivas	no aplicable	
Propiedades comburentes	no aplicable	

9.2. Otros datos

Información no disponible.

10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

En condiciones de uso normales, no hay particulares peligros de reacción con otras sustancias.

ACETATO DE ISOBUTILO

Se descompone por efecto del calor. Ataca diferentes tipos de materiales plásticos.

10.2. Estabilidad química

El producto es estable en las condiciones normales de uso y almacenamiento.

Z350 - CINC CLARO 400 ml AMBRO-SOL

10. Estabilidad y reactividad ... / >>

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

En condiciones de uso y almacenamiento normales, no se prevén reacciones peligrosas.

XILENO

Estable en las condiciones normales de uso y almacenamiento. Reacciona violentamente con: oxidantes fuertes, ácidos fuertes, ácido nítrico, percloratos. Puede formar mezclas explosivas con: aire.

ALUMINIO EN POLVO (ESTABILIZADO)

Libera hidrógeno en contacto con: agua.

Libera hidrógeno en contacto con: ácidos, álcalis, halógenos, agentes oxidantes.

ACETATO DE ISOBUTILO

Riesgo de explosión por contacto con: agentes oxidantes fuertes. Puede reaccionar violentamente con: hidróxidos alcalinos, ter-butóxido de potasio. Forma mezclas explosivas con: aire.

CINC EN POLVO (ESTABILIZADO)

Riesgo de explosión por contacto con: nitrato de amonio, sulfuro de amonio, peróxido de bario, azida de plomo, cloratos, trióxido de cromo, hidróxido de sodio, agentes oxidantes, ácido per fórmico, ácidos, tetraclorometano, agua. Puede reaccionar peligrosamente con: hidróxidos alcalinos, pentafluoruro de bromo, cloruro de calcio, flúor, hexacloroetano, nitrobenzoceno, dióxido de potasio, disulfuro de carbono, plata. Reacciona con: ácidos fuertes, álcalis fuertes. Puede liberar: hidrógeno.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Evite el recalentamiento.

ACETATO DE ISOBUTILO

Evitar la exposición a: fuentes de calor, llamas libres.

CINC EN POLVO (ESTABILIZADO)

Evitar la exposición a: calor, humedad.

10.5. Materiales incompatibles

Fuertes reductores y oxidantes, bases y ácidos fuertes, materiales a elevada temperatura.

ACETATO DE ISOBUTILO

Incompatible con: oxidantes fuertes, nitratos, ácidos fuertes, bases fuertes.

CINC EN POLVO (ESTABILIZADO)

Incompatible con: agua, ácidos, álcalis fuertes.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Información no disponible.

11. Información toxicológica

En ausencia de datos toxicológicos experimentales sobre el producto, los eventuales peligros para la salud han sido evaluados en base a las propiedades de las sustancias contenidas, según los criterios previstos por la normativa de referencia para su clasificación.

Por lo tanto, se debe considerar la concentración de cada sustancia peligrosa eventualmente citada en la secc. 3, para evaluar los efectos toxicológicos derivados de la exposición al producto.

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Metabolismo, cinética, mecanismo de acción y otras informaciones

Información no disponible.

Información sobre posibles vías de exposición

Información no disponible.

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

Información no disponible.

Efectos interactivos

Información no disponible.

TOXICIDAD AGUDA

Resinas de petróleo
 LD50 (Oral):

2000 mg/kg

Z350 - CINC CLARO 400 ml AMBRO-SOL

11. Información toxicológica ... / >>

Hidrocarburos, C10-C13, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos
 LD50 (Oral): > 5000 mg/kg bw rat
 LD50 (Cutánea): 2000 mg/kg bw rat
 LC50 (Inhalación vapores): > 4 mg/l/4h rat

XILENO
 LD50 (Oral): 3523 mg/kg Rat
 LD50 (Cutánea): 4350 mg/kg Rabbit
 LC50 (Inhalación vapores): 26 mg/l/4h Rat

CORROSIÓN O IRRITACIÓN CUTÁNEAS

Provoca irritación cutánea

LESIONES OCULARES GRAVES O IRRITACIÓN OCULAR

Provoca irritación ocular grave

SENSIBILIZACIÓN RESPIRATORIA O CUTÁNEA

No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro

MUTAGENICIDAD EN CÉLULAS GERMINALES

No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro

CARCINOGENICIDAD

No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro

Evaluación de Carcinogenicidad:

1330-20-7 XILENO
 ACGIH:: A4
 IARC:3

7429-90-5 ALUMINIO EN POLVO (ESTABILIZADO)
 ACGIH:: A4

TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCIÓN

No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro

TOXICIDAD ESPECÍFICA EN DETERMINADOS ÓRGANOS (STOT) - EXPOSICIÓN ÚNICA

Puede irritar las vías respiratorias

TOXICIDAD ESPECÍFICA EN DETERMINADOS ÓRGANOS (STOT) - EXPOSICIÓN REPETIDA

Puede provocar daños en los órganos

PELIGRO POR ASPIRACIÓN

Excluida, dado que el aerosol no permite la acumulación en la boca de una cantidad significativa de producto.

12. Información ecológica

El producto debe ser considerado peligroso para el medio ambiente y es tóxico para los organismos acuáticos. Provocar, a largo plazo, efectos negativos en el ambiente acuático.

12.1. Toxicidad

Resinas de petróleo

EC50 - Crustáceos 100 mg/l/48h

EC50 - Algas / Plantas Acuáticas 100 mg/l/72h

Z350 - CINC CLARO 400 ml AMBRO-SOL

12. Información ecológica ... / >>

Hidrocarburos, C10-C13, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos	
NOEC crónica algas / plantas acuáticas	1000 mg/l 72 hours
CINC EN POLVO (ESTABILIZADO)	
LC50 - Peces	7.1 mg/l/96h Nothobranchius guentheri
EC50 - Crustáceos	2.8 mg/l/48h Daphnia magna
EC50 - Algas / Plantas Acuáticas	0.015 mg/l/72h Pseudokirchneriella subcapitata

12.2. Persistencia y degradabilidad

PROPANO
 Global Warming Potential (GWP): 3. Ozone Depletion Potential (ODP): 0.

Hidrocarburos, C10-C13, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos
 Rápidamente degradable

ALUMINIO EN POLVO (ESTABILIZADO)

Solubilidad en agua 0 mg/l
 Degradabilidad: dato no disponible

CINC EN POLVO (ESTABILIZADO)

Solubilidad en agua 0.1 - 100 mg/l
 Degradabilidad: dato no disponible

XILENO

Solubilidad en agua 100 - 1000 mg/l
 Rápidamente degradable

BUTANO

Solubilidad en agua 0.1 - 100 mg/l
 Rápidamente degradable

PROPANO

Solubilidad en agua 0.1 - 100 mg/l
 Rápidamente degradable

ACETATO DE ISOBUTILO

Solubilidad en agua 1000 - 10000 mg/l
 Rápidamente degradable

Hidrocarburos, C6, isoalcanos, <5% n-Hexano
 Rápidamente degradable

12.3. Potencial de bioacumulación

XILENO

Coefficiente de distribución: n-octanol/agua 3.12

BCF 25.9

BUTANO

Coefficiente de distribución: n-octanol/agua 1.09

Z350 - CINC CLARO 400 ml AMBRO-SOL

12. Información ecológica ... / >>

PROPANO

Coefficiente de distribución: n-octanol/agua 1.09

ACETATO DE ISOBUTILO

Coefficiente de distribución: n-octanol/agua 2.3

BCF 15.3

12.4. Movilidad en el suelo

XILENO

Coefficiente de distribución: suelo/agua 2.73

Hidrocarburos, C6, isoalcanos, <5% n-Hexano

Coefficiente de distribución: suelo/agua 1.78

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Sobre la base de los datos disponibles, el producto no contiene sustancias PBT o vPvB en porcentaje \geq al 0,1%.

12.6. Otros efectos adversos

Información no disponible.

13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Reutilizar, si es posible. Los residuos del producto han de considerarse desechos especiales no peligrosos.

La eliminación debe encargarse a una sociedad autorizada para la gestión de basuras, según cuanto dispuesto por la normativa nacional y eventualmente local.

EMBALAJES CONTAMINADOS

Los embalajes contaminados deben enviarse a la recuperación o eliminación según las normas nacionales sobre la gestión de residuos.

14. Información relativa al transporte

14.1. Número ONU

ADR / RID, IMDG, IATA: 1950

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

ADR / RID: AEROSOLS
 IMDG: AEROSOLS
 IATA: AEROSOLS, FLAMMABLE

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

ADR / RID: Clase: 2 Etiqueta: 2.1



IMDG: Clase: 2 Etiqueta: 2.1



IATA: Clase: 2 Etiqueta: 2.1



14.4. Grupo de embalaje

ADR / RID, IMDG, IATA: -

Z350 - CINC CLARO 400 ml AMBRO-SOL

14. Información relativa al transporte ... / >>

14.5. Peligros para el medio ambiente

ADR / RID: Peligrosos para el medio ambiente



IMDG: Contaminante marino



IATA: NO

Para el transporte aéreo, la marca de peligro para el medio ambiente es obligatoria solo para los números ONU 3077 y 3082.

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

ADR / RID:	HIN - Kemler: --	Cantidades limitadas: 1 L	Código de restricción en túnel: (D)
	Disposiciones especiales: -		
IMDG:	EMS: F-D, S-U	Cantidades limitadas: 1 L	
IATA:	Cargo:	Cantidad máxima: 150 Kg	Instrucciones embalaje: 203
	Pasajeros:	Cantidad máxima: 75 Kg	Instrucciones embalaje: 203
	Disposiciones especiales:	A145, A167, A802	

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC

Información no pertinente.

15. Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

U.S. Regulaciones Federales

TSCA:

Todos los componentes de este producto se enumeran en el inventario Toxic Substances Control Act (TSCA) o están exentos de los requisitos de inventario/notificación.

Clean Air Act Section 112(b):

1330-20-7 XILENO

Clean Air Act Section 602 Class I Substances:

Ninguno de los componentes en la lista.

Clean Air Act Section 602 Class II Substances:

Ninguno de los componentes en la lista.

Clean Water Act – Priority Pollutants:

7440-66-6 CINC EN POLVO (ESTABILIZADO) (Zinc compounds)

Clean Water Act – Toxic Pollutants:

7440-66-6 CINC EN POLVO (ESTABILIZADO) (Zinc compounds)

DEA List I Chemicals (Precursor Chemicals):

Ninguno de los componentes en la lista.

DEA List II Chemicals (Essential Chemicals):

Ninguno de los componentes en la lista.

EPA List of Lists:

313 Category Code:

1330-20-7 XILENO

7429-90-5 ALUMINIO EN POLVO (ESTABILIZADO) (Aluminum compounds, Aluminum dust)

7440-66-6 CINC EN POLVO (ESTABILIZADO) (Zinc compounds)

EPCRA 302 EHS TPQ:

Ninguno de los componentes en la lista.

Z350 - CINC CLARO 400 ml AMBRO-SOL**15. Información reglamentaria** ... / >>

EPCRA 304 EHS RQ:

Ninguno de los componentes en la lista.

CERCLA RQ:

1330-20-7	XILENO
110-19-0	ACETATO DE ISOBUTILO
7440-66-6	CINC EN POLVO (ESTABILIZADO) (Zinc compounds)

EPCRA 313 TRI:

1330-20-7	XILENO
7429-90-5	ALUMINIO EN POLVO (ESTABILIZADO) (Aluminum compounds, Aluminun dust)
7440-66-6	CINC EN POLVO (ESTABILIZADO) (Zinc compounds)

RCRA Code:

1330-20-7	XILENO
-----------	--------

CAA 112 (r) RMP TQ:

74-98-6	PROPANO (Alkanes, Alkanes (aliphatic hydrocarbon alkanes, C1-C4))
106-97-8	BUTANO (Alkanes)
75-28-5	Isobutano

Regulaciones EstatalesMassachussetts:

1330-20-7	XILENO
74-98-6	PROPANO (Alkanes, Alkanes (aliphatic hydrocarbon alkanes, C1-C4))
106-97-8	BUTANO (Alkanes)
14807-96-6	Talco
7429-90-5	ALUMINIO EN POLVO (ESTABILIZADO) (Aluminum compounds, Aluminun dust)
110-19-0	ACETATO DE ISOBUTILO
75-28-5	Isobutano
7440-66-6	CINC EN POLVO (ESTABILIZADO) (Zinc compounds)

Minnesota:

1330-20-7	XILENO
74-98-6	PROPANO (Alkanes, Alkanes (aliphatic hydrocarbon alkanes, C1-C4))
106-97-8	BUTANO (Alkanes)
14807-96-6	Talco
7429-90-5	ALUMINIO EN POLVO (ESTABILIZADO) (Aluminum compounds, Aluminun dust)
110-19-0	ACETATO DE ISOBUTILO

New Jersey:

1330-20-7	XILENO
74-98-6	PROPANO (Alkanes, Alkanes (aliphatic hydrocarbon alkanes, C1-C4))
106-97-8	BUTANO (Alkanes)
14807-96-6	Talco
7429-90-5	ALUMINIO EN POLVO (ESTABILIZADO) (Aluminum compounds, Aluminun dust)
110-19-0	ACETATO DE ISOBUTILO
75-28-5	Isobutano
7440-66-6	CINC EN POLVO (ESTABILIZADO) (Zinc compounds)

New York:

1330-20-7	XILENO
110-19-0	ACETATO DE ISOBUTILO
7440-66-6	CINC EN POLVO (ESTABILIZADO) (Zinc compounds)

Pennsylvania:

1330-20-7	XILENO
74-98-6	PROPANO (Alkanes, Alkanes (aliphatic hydrocarbon alkanes, C1-C4))
106-97-8	BUTANO (Alkanes)
7429-90-5	ALUMINIO EN POLVO (ESTABILIZADO) (Aluminum compounds, Aluminun dust)
110-19-0	ACETATO DE ISOBUTILO
75-28-5	Isobutano
7440-66-6	CINC EN POLVO (ESTABILIZADO) (Zinc compounds)

California:

1330-20-7	XILENO
106-97-8	BUTANO (Alkanes)
14807-96-6	Talco

Z350 - CINC CLARO 400 ml AMBRO-SOL

15. Información reglamentaria ... / >>

7429-90-5	ALUMINIO EN POLVO (ESTABILIZADO) (Aluminum compounds, Aluminun dust)
110-19-0	ACETATO DE ISOBUTILO
7440-66-6	CINC EN POLVO (ESTABILIZADO) (Zinc compounds)

Proposition 65:

Este producto no contiene ninguna sustancia reconocida por el Estado de California como causante de cáncer, daños en el aparato reproductor o defectos congénitos.

Regulaciones Internacionales

Sustancias sujetas a obligación de notificación de exportación Reglamento (UE) 649/2012:

Ninguna

Sustancias sujetas a la Convención de Rotterdam:

Ninguna

Sustancias sujetas a la Convención de Estocolmo:

Ninguna

16. Otra información

Texto de las indicaciones de peligro (H) citadas en la secciones 2-3 de la ficha:

H220	Gas extremadamente inflamable.
H222	Aerosol extremadamente inflamable.
H225	Líquido y vapores muy inflamables.
H226	Líquidos y vapores inflamables.
H227	Líquido combustible.
H228	Sólido inflamable.
H261	En contacto con el agua desprende gases inflamables.
H280	Contiene gas a presión; puede reventar si se calienta.
H312+H332	Nocivo en contacto con la piel o si se inhala.
H312	Nocivo en contacto con la piel.
H332	Nocivo en caso de inhalación.
H304	Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H373	Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H320	Provoca irritación ocular.
H315	Provoca irritación cutánea.
H335	Puede irritar las vías respiratorias.
H400	Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H410	Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H413	Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

LEYENDA:

- 313 CATEGORY CODE: Emergency Planning and Community Right-to Know Act Section 313 Category Code
- ADR: Acuerdo europeo para el transporte de las mercancías peligrosas por carretera
- CAA 112 @ RMP TQ: Risk Management Plan Threshold Quantity (Clean Air Act Section 112@)
- CAS: Número del Chemical Abstract Service
- CE50: Concentración que tiene efecto sobre el 50 % de la población sometida a prueba
- CERCLA RQ: Reportable Quantity (Comprehensive Environment Response, Compensation, and Liability Act)
- CLP: Reglamento (CE) 1272/2008
- DEA: Drug Enforcement Administration
- EmS: Emergency Schedule
- EPA: US Environmental Protection Agency
- EPCRA: Emergency Planning and Community Right-to Know Act
- EPCRA 302 EHS TPQ: Extremely Hazardous Substance Threshold Planning Quantity (Section 302 Category Code)
- EPCRA 304 EHS RQ: Extremely Hazardous Substance Reportable Quantity (Section 304 Category Code)
- EPCRA 313 TRI: Toxics Release Inventory (Section 313 Category Code)
- ETA: Estimación de Toxicidad Aguda
- GHS: Sistema armonizado global para la clasificación y el etiquetado de los productos químicos
- IATA DGR: Reglamento para el transporte de mercancías peligrosas de la Asociación internacional de transporte aéreo
- IC50: Concentración de inmovilización del 50 % de la población sometida a prueba
- IMDG: Código marítimo internacional para el transporte de mercancías peligrosas
- IMO: International Maritime Organization
- LC50: Concentración letal 50 %
- LD50: Dosis letal 50 %
- OEL: Nivel de exposición ocupacional
- PEL: Nivel previsible de exposición
- RCRA Code: Resource Conservation and Recovery Act Code

Z350 - CINC CLARO 400 ml AMBRO-SOL**16. Otra información ... / >>**

- REACH: Reglamento (CE) 1907/2006
- REL: Límite de exposición recomendado
- RID: Reglamento para el transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril
- TLV: Valor límite de umbral
- TLV VALOR MÁXIMO: Concentración que no se debe superar en ningún momento de la exposición laboral.
- TSCA: Toxic Substances Control Act
- TWA: Límite de exposición media ponderada
- TWA STEL: Límite de exposición a corto plazo
- VOC: Compuesto orgánico volátil
- WHMIS: Workplace Hazardous Materials Information System.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL:

- GHS rev. 3
- The Merck Index. Ed. 10
- Handling Chemical Safety
- Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
- INRS - Fiche Toxicologique
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed., 1989
- Sitio web Agencia ECHA
- Banco de datos de modelos de SDS de sustancias químicas - Ministerio de Salud e Instituto Superior de Sanidad

- 6 NYCRR part 597
- Cal/OSHA website
- California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act
- EPA website
- Hazard Communication Standard (HCS 2012)
- IARC website
- List Of Lists EPA: Consolidated List of Chemicals Subject to EPCRA, CERCLA and Section 112® of the Clean Air Act
- Massachusetts 105 CMR Department of public health 670.000: "Right to Know"
- Minnesota Chapter 5206 Departemnt Of Labor and Industry Hazardous Substances, Employee "Right to Know".
- New Jersey Worker and Community Right to know Act N.J.S.A.
- NTP. 2011. Report on Carcinogens, 12th Edition.
- OSHA website
- Pennsylvania, Hazardous Substance List, Chapter 323

Nota para el usuario:

La información contenida en esta ficha se basa en los conocimientos disponibles hasta la fecha de la última versión. El usuario debe cerciorarse de la idoneidad y completeza de la información en lo que se refiere al específico uso del producto.

Este documento no debe ser interpretado como garantía de alguna propiedad específica del producto.

Visto que la utilización del producto no puede ser controlada directamente por nosotros, será obligación del usuario respetar, bajo su responsabilidad, las leyes y las disposiciones vigentes en lo que se refiere a higiene y seguridad. No se asumen responsabilidades por usos inadecuados.

Ofrezca una adecuada formación al personal encargado del uso de productos químicos.

MÉTODOS DE CÁLCULO DE LA CLASIFICACIÓN

La clasificación del producto ha sido derivada de los criterios establecidos por el estándar OSHA Hazard Communication (HCS) (29 CFR 1910.1200), a menos que se especifique lo contrario en la sección 11 y 12. Los métodos de evaluación de las propiedades químico-físicas se indican en la sección 9.